




Die Vielseitige. Auch mit gestuftem Podium baubar.


Konstruktionsidee war eine Bühne mit Zusatznutzen. Bühne plus X. Unsere Kunden haben jeder für sich diese Möglichkeiten interpretiert. Die smartStage 30 ist der Liebling der Radiosender und Kampagnen-Veranstalter. Mit dem abgesenkten Podium ist man mit dem Publikum auf Augenhöhe. Das bietet keine andere Bühne auf dem Markt.

The Multi-Purpose-Stage – A Second Level Gives More Options

The construction idea was to build a stage with an added value. A front of house cabinet was one of our ideas at that time. Our stage clients made their individual interpretation on this idea. Meanwhile the smartStage 30 is the favorite of radio stations and campaign's organizers because with the lowered podium the actor is on the eye-level of the audience.



Technische Daten Technical Data



6,00 m Breite
4,95 m Tiefe
4,80 m Höhe

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	6,00 m	6,15 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ smartWing ■ smartOutrigger ■ smartTruss ■ smartDrop ● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Tiefe/Depth	4,95 m	5,64 m	
Lichte Höhe vorne/Clearance front		3,55 m	
Gesamthöhe/Height	0,95-1,25 m	4,80 m	
Fläche/Area	30 m ²	35 m ²	
Tragfähigkeit/Bearing capacity	525 kg/m ² **	670 kg*	
Eigengewicht/Tara weight	2.600 kg		
Zuladung/Payload	0 kg		
Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions	7,70 x 2,50 x 3,90 m		

*= verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings **= Bemessungslast/Design-Load


● = Standard Ausstattung/Standard
■ = Option gegen Aufpreis/Option

Produktbeschreibung

- Bühnen-Anhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse und schwenkbare Deichsel
- benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- zweistufiges Podium: der vordere Teil kann um 60 cm abgesenkt werden (Option)
- Bühnenbelag aus rutschfester Siebdruckplatte, 15 mm stark
- Klappboden mit mechanischen Seilwinden
- Kurbelstützen mittig mit Klappstabilisatoren aussen zur schnellen Nivellierung und sicheren Abstützung
- Zentraldach mit Ausschub durch Gasfeder, gesteuert durch Seilwinde
- Klappdach mit Gasfeder-Unterstützung
- Dachmembran in Plane schwarz/schwarz mit eingebauten Planenspannern
- Dachstruktur: 2/3-Punkt-Traversen
- Rück- und Seitenwand (1/2) in Plane schwarz
- ohne Ballastierung
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

Product Discription


- two-axle stage trailer with overrunning-brake, revolving drawbar
- needed vehicle: SUV or light truck
- podium divided into 2 sections, front section can be lowered by 60 cm (option)
- podium covered with plywood, 15 mm
- foldable podium operated by winches
- two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers for fast and secure support of the stage
- main roof lifts with gas-spring support, operated by winches
- foldable roof with gas spring support
- roof structure: 2/3-point truss
- two-piece-tarpaulin roof over standard-trussing with built-in tensioners
- back- and sidewall (1/2) made of tarpaulin black/black
- no ballasting needed
- equipment box, stairs height adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization




smartStage 70



smartStage 80



smartStage 120



smartStage 180